ROTBAND FAMILY, ИЛИ СЕМЕЙСТВО «РОТБАНД»

Популярная в среде профессиональных строителей и домашних мастеров универсальная гипсовая штукатурка для внутренних работ «КНАУФ-Ротбанд» стала основой новой линии материалов экономкласса для качественной отделки и ремонта, которую немецкая компания выводит на российский строительный рынок.

«РОТБАНД» — ОСНОВАТЕЛЬ СЕМЕЙСТВА

«KNAUF ROTBAND. Штукатурка гипсовая для потолков и стен» по праву называют хитом отечественного строительного рынка. «Ротбанд» универсален не только по своему функциональному назначению, но и по многим другим параметрам. Во-первых, с ним могут успешно работать как профессиональные мастера, так и начинающие штукатуры, а также любители делать ремонт своими руками. Во-вторых, маркетологам КНАУФ удалось найти некое идеальное и практически универсальное для российского рынка соотношение цены и качества, а также обеспечить повсеместную доступность материала: купить универсальную штукатурку «КНАУФ-Ротбанд» можно как в крупных специализированных, в том числе сетевых магазинах, так и на любом строительном рынке практически по всей территории России.

«РОТБАНД ГРУНД» — НАДЕЖНАЯ ОСНОВА СЕМЕЙСТВА

«КНАУФ-Ротбанд Грунд» — полностью готовая к применению водно-полимерная эмульсия красного цвета, состав которой включает около шести различных компонентов. Механизм действия заключается в создании изолирующей пленки, препятствующей переходу влаги из штукатурного раствора в основание и способствующей более равномерному схватыванию растворной смеси и лучшему сцеплению штукатурного слоя с основанием. Такой высокотехнологичный продукт по определению не может быть дешевым. В то же время, если пересчитать стоимость материала на единицу площади (расход «КНАУФ-Ротбанд Грунд» составляет всего 0.4 кг на M^2), то затраты оказываются не так уж велики. И, безусловно, они не идут ни в какое сравнение с расходами на переделку всей работы из-за образования трещин, отслоения штукатурки, порчи декоративного покрытия и других неприятных последствий, к которым приводит отказ от использования грунтовочных составов.

ШПАКЛЕВКИ «КНАУФ-РОТБАНД» на финише отделки

На финишной стадии отделки, непосредственно перед нанесением декоративного покрытия для заделки неровностей и получения гладкой, ровной и прочной поверхности, КНАУФ предлагает выбор между двумя материалами: «КНАУФ-Ротбанд Финиш» — сухой шпаклевочной смесью на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками и «КНАУФ-Ротбанд Паста» — полностью готовой к применению пастообразной шпаклевочной смесью. Оба материала

Материалы семейства «Ротбанд»

Наименование продукта	Форма выпуска	Ориентиро- вочный расход, кг на м ²	Толщина слоя, мм	Основные области применения
Грунт «КНАУФ-Ротбанд Грунд»	Готовая к применению водно- полимерная эмульсия	0,4	_	Подготовка сильновпитывающих оснований (газо-, пенобетон, кирпич и т. д.)
Универсальная штукатурка «КНАУФ- Ротбанд»	Сухая смесь	8,5	5–50 мм	Выравнивание поверхностей с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка и др.), а также из пенополистирола, ЦСП
Финишная шпаклев- ка «КНАУФ-Ротбанд Финиш»	Сухая смесь		0,2-5 мм	Финишное шпаклевание КНАУФ- листов (кроме заделки стыков), гипсовых и цементных штукатурок, бетонных поверхностей
Финишная шпаклев- ка «КНАУФ-Ротбанд Паста»	Готовая к применению пастообразная смесь	0,30–0,35¹ 1,7²	до 3 мм	Оинишное шпаклевание КНАУФ- листов, гипсовых и цементных штука- турок, бетонных поверхностей Шпаклевание стыков КНАУФ-листов, заделка стыков КНАУФ-листов с УК и прямой обрезной кромкой

¹ При заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой (УК)



высокопластичны, безусадочны, удобны в применении, после высыхания на зашпаклеванной поверхности не образуется трещин. Каждый из вариантов финишной шпаклевки имеет свои преимущества.

Сухая смесь и готовая паста предназначены для сплошного тонкослойного шпаклевания стен и потолков из гипсокартона (КНАУФ-листов), бетона, а также поверхностей, предварительно отделанных гипсовыми и цементными штукатурками. «КНАУФ-Ротбанд Паста», помимо перечисленного, используется для шпаклевания стыков КНАУФ-листов, предварительно заделанных специальными шпаклевками — «КНАУФ-Фуген» или «КНАУФ-Унифлот», а также для заделки стыков КНАУФ-листов с утонченной и прямой обрезанной кромками.

Оба материала позволяют получить идеально ровное, гладкое основание, которое подойдет под окраску или оклейку обоями, в том числе тонкими. Прошпаклеванную поверхность после полного высыхания при необходимости можно отшлифовать.

Все продукты новой линии «Ротбанд» имеют улучшенную рецептуру, предназначены для внутренних работ и могут применяться как в комплексе, так и самостоятельно.

> По вопросам крупных оптовых поставок обращайтесь в сбытовые организации КНАУФ:

КНАУФ МАРКЕТИНГ-Красногорск, тел. +7 (495) 937-9595;

КНАУФ МАРКЕТИНГ-Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 718-8194;

КНАУФ МАРКЕТИНГ-Новомосковск, тел. +7 (48762) 29-291;

КНАУФ МАРКЕТИНГ-Краснодар, тел. +7 (861) 267-8026;

КНАУФ МАРКЕТИНГ-Челябинск,

тел. +7 (351) 774-2145



² При сплошном шпаклевании поверхности слоем толщиной 1 мм