

# ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

## КАК СДЕЛАТЬ ПОЛ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Прежде чем компания «Акзо Нобель» пришла к оптимальному решению по устройству пола промышленного назначения, который отвечает всем требованиям международного стандарта, сотрудники компании кропотливо изучали и тестировали разные составляющие материалов. В конечном итоге была создана система Schönox для устройства промышленного пола.

**Д**анная система представляет собой набор материалов.



**Schönox KH** — дисперсионная грунтовка — концентрат для впитывающих оснований, для нанесения на бетонное покрытие. Концентрат разбавляется водой 1:3 (KH:вода).



**Schönox SHP** — специальная акриловая грунтовка для невпитывающих оснований; грунтовка предназначена для обеспечения адгезии к основанию.



**Schönox SEB** — быстротвердеющий цементный концентрат, который необходимо смешать с песком в соотношении 1:4, 1:5, 1:6 (SEB:песок) в зависимости от условий эксплуатации пола, что обеспечивает создание высокопрочной стяжки толщиной от 1 до 10 см.



**Schönox DSP** — завершающий материал в данной системе, это высокопрочный быстротвердеющий финишный состав, который позволяет выдерживать нагрузку до 50 Н/кв. мм при минимальной толщине 4 мм.

Система промышленного пола Schönox объединяет в себе технические параметры: прочность, износостойкость, морозоустойчивость, влагостойкость, не требует шлифования, а во время эксплуатации не создает пыли.

Качество продукции Schönox подтверждено сертификатом DIN EN ISO 9001:2000, а экологичность продукции и ответственное отношение к сохранению окружающей среды — DIN EN ISO 14001.



**AkzoNobel**  
Tomorrow's Answers Today

Более подробную информацию о продукции Schönox и концерне Akzo Nobel можно получить в ЗАО «Акзо Нобель Декор», а также на сайтах: [www.schonox.ru](http://www.schonox.ru), [www.schonox.de](http://www.schonox.de), [www.akzonobel.com](http://www.akzonobel.com) и по тел. (495) 795-0160 доб. 500, 523, 524, 526.

**SCHÖNOX**<sup>®</sup>

